

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090 75661 Roznov pod Radhostem Czech Republic Tel: +420-571-751500 Fax: +420-571-751515 Email: info@robe.cz

MolyPATT™

Soll es für das nächste Design im Bereich Broadcast, Corporate Event, Bühnen- oder Filmset etwas Retro-Stil, aber dennoch modern sein? MolyPATT™ und der größere HolyPATT™, neue Mitglieder der PATT-Familie, setzen mit ihrem klassischen warmen Lichtakzenten die Stimmung. Sie sind mit ihrer zeitlosen Oberfläche aus gebürstetem Aluminium von klassischen Film-Leuchten inspiriert und daher die perfekte szenische Ergänzung für jedes Setdesign.



Lichtquelle

Retro-LED-Glühbirne



Effekte

353 mm großer, in der Mitte offener parabolischer Aluminium-Reflektor mit goldbrauner Beschichtung



Der kleinere MolyPATT™ basiert auf dem picklePATT™. Die 4W LED Vintage Soft Coil Glühlampe mit einer Farbtemperatur von 1800 K sorgt in Kombination mit dem mittig offenen, goldbraunen Parabolreflektor für ein warmes, atmosphärisches Licht.

Der MolyPATT™ verfügt über eine Konvektionskühlung und arbeitet daher geräuschlos. Da er sich zudem in sehr feinen Schritten dimmen lässt, eignet er sich hervorragend für jedes Ambiente - fantastisch als Requisiten im szenischen Set oder einfach zur Verstärkung der Atmosphäre in jedem beliebigen Raum.



ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090 75661 Roznov pod Radhostem Czech Republic Tel: +420-571-751500 Fax: +420-571-751515 Email: info@robe.cz

Technische Spezifikation

Lichtquelle

- Lichtquellenart: 4W LED Vintage Soft Coil Filament-Lampe
- Sockel: E27
- Empfohlener Lampentyp: Bell 60019 LED Vintage Soft Coil Filament 95 mm Globe ES Cap 4W
- Lebenserwartung: 15.000 Stunden
- Farbtemperatur: 1.800 K

Optisches System

• 353 mm großer, in der Mitte offener parabolischer Aluminium-Reflektor mit goldbrauner Beschichtung

Steuerung und Programmierung

• Dimmer: extern

Thermische Spezifikation

- Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C (113 °F)
- Maximale Gehäusetemperatur: 160 °C (320 °F)

Elektrische Spezifikationen und Anschlüsse

- Versorgungsspannung: 120 V oder 240 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 4 W

Freigaben

- CE Übereinstimmung
- cETLus Übereinstimmung

Mechanische Spezifikationen

- Höhe: 520 mm (20,5")
- Breite: 532 mm (21")
- Tiefe: 159 mm (6,3")
- Gewicht: 4,8 kg (10,58 lbs)
- IP-Schutzklasse: IP20



ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090 75661 Roznov pod Radhostem Czech Republic Tel: +420-571-751500 Fax: +420-571-751515 Email: info@robe.cz

Rigging

- Befestigungspunkte: M12-Befestigung für Klemme oder Zapfen
- Betriebsbereit in jeder Position

Im Lieferumfang enthalten

- Englische Betriebsanleitung
- Netzkabel

Zubehör

1fach Top Loader Case: 101203382fach Top Loader Case: 10120339

Quad Top Loader Case: 10120340Bodenaufsteller: 10980259

Stativ: 10980287Zapfen: 10980260

• Doughty Trigger Clamp: 17030386

• Sicherheitsdraht 36 kg: 99011963

Lampe G95 E26: 14080095Lampe G95 E27: 14080092

Rechtliches

- MolyPATT™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der ROBE lighting s.r.o.
- MolyPATT™ ist ein Patent der ROBE lighting s.r.o. und ist geschützt durch ein oder mehrere Patente oder laufende Patentverfahren