ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

HolyPATT™

Soll es für das nächste Design im Bereich Broadcast, Corporate Event, Bühnen- oder Filmset etwas Retro-Stil, aber dennoch modern sein? MolyPATT™ und der größere HolyPATT™, neue Mitglieder der PATT-Familie, setzen klassische warme Lichtakzente in jede Szenerie. Sie sind mit ihrer zeitlosen Oberfläche aus gebürstetem Aluminium von klassischen Film-Leuchten inspiriert und daher die perfekte szenische Ergänzung für jedes Setdesign.

Lichtquelle

Retro-LED-Glühbirne

Effekte

496 mm großer, in der Mitte offener parabolischer Aluminium-Reflektor mit goldbrauner Beschichtung

Der HolyPATT™ basiert auf dem PATT2013. Die 4W LED Vintage Soft Coil Glühlampe mit einer Farbtemperatur von 1800 K sorgt in Kombination mit dem mittig offenen, goldbraunen Parabolreflektor für ein warmes, atmosphärisches Licht.

Der HolyPATT™ verfügt über eine Konvektionskühlung und arbeitet daher geräuschlos. Da er sich zudem in sehr feinen Schriten dimmen lässt, eignet er sich hervorragend für jedes Ambiente - fantastisch als Requisiten im szenischen Set oder einfach zur Verstärkung der Atmosphäre in jedem beliebigen Raum.

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

Technische Spezifikation

Lichtquelle

- Lichtquellenart: 4W LED Vintage Soft Coil Filament-Lampe
- Sockel: E27
- Empfohlener Lampentyp: Bell 60021 LED Vintage Soft Coil Filament 125mm Large Globe ES Cap 4W
- Lebenserwartung: 15.000 Stunden
- Farbtemperatur: 1800 K

Optisches System

- 496 mm großer, in der Mitte offener parabolischer Aluminium-Reflektor mit goldbrauner Beschichtung

Steuerung und Programmierung

- Dimmer: extern

Thermische Spezifikation

- Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C (113 °F)
- Maximale Gehäusetemperatur: 160 °C (320 °F)

Elektrische Spezifikationen und Anschlüsse

- Versorgungsspannung: 120 V oder 240 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 4 W

Freigaben

- CE Übereinstimmung
- cETLus Übereinstimmung

Mechanische Spezifikationen

- Höhe: 680 mm (26,77")
- Breite: 695 mm (27,4")
- Tiefe: 210 mm (8,26")
- Gewicht: 7,2 kg (15,9 lbs)
- IP-Schutzklasse: IP20

Rigging

- Befestigungspunkte: M12 Befestigung für Klemme oder Zapfen
- Betriebsbereit in jeder Position

Im Lieferumfang enthalten

- Englische Betriebsanleitung
- Netzkabel

Zubehör

- 1fach Top Loader Case: 10120336
- 2fach Top Loader Case: 10120337
- Stativ: 10980374
- Bodenaufsteller: 10980259
- Zapfen: 10980260
- Doughty Trigger Clamp: 17030386
- Sicherheitsdraht 36 kg: 99011963
- Lampe G125 E26: 14080096
- Lampe G125 E27: 14080093

Rechtliches

- HolyPATT™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der ROBE lighting s.r.o.
- HolyPATT™ ist ein Patent der ROBE lighting s.r.o. und ist geschützt durch ein oder mehrere Patente oder laufende Patentverfahren