

PATT 2013™

Der Patt 2013 ist der als erster erschienene unserer Reihe des Retrostyle-Lichts - speziell designed für angesagte Tungsten Eye-Candys auf der Bühne und am Set - für Bands, Fernsehen, Film und allgemeines Stützenlicht.

**Lichtquelle**

Hochleistungs-Tungstenlampe 750 W

**Effekte**

550mm parabolischer Aluminiumreflektor mit hochreflektierender Beschichtung



Er zeigt, dass Scheinwerfer mehr sein können als nur eine praktische Notwendigkeit - der Scheinwerfer selbst wird hier zum Kunstobjekt und erzeugt von sich aus Stimmung. Dieses von dem Lichtdesigner Tim Routledge konzipierte Gerät wurde schon in vielen Fernsehsendungen und Konzerten in der ganzen Welt eingesetzt. Darunter waren unter anderem Gary Barlow, The Prodigy, Robbie Williams, Paul McCartney, X Factor, Britain's Got Talent, The Graham Norton Show und unzählige andere Talkshow Sets. Das weiche 750-W-Tungstenlicht schmiegt sich um einen glatten, gesponnenen Aluminiumkörper und leuchtet seine Kurven so aus, dass er auf der Bühne ebenso gut aussieht, wie die Performer, die er in Szene setzt. Während er die Inspiration für sein Aussehen vom klassischem Licht der Rundfunksendungen nimmt, verkörpert der PATT 2013 die moderne, griffbereite 750 Watt HPL Lampe.

Technische Spezifikation

Lichtquelle

- Lampe: Hochleistungs-Tungstenlampe
- Fuß: G 9,5 spezial (mit Kühlkörper)
- Empfohlener Lampentyp: HPL 750/240/X 750W - 240V, HPL 750/120/X 750W - 120V
- Lebenserwartung: 1.500 Stunden
- Farbtemperatur: 3050 K

Optisches System

- 550mm parabolischer Aluminiumreflektor mit starkreflektierender Beschichtung

Steuerung und Programmierung

- Dimmer: extern

Thermische Spezifikation

- Maximale Umgebungstemperatur: 45°C (113°F)
- Maximale Gehäusetemperatur: 160°C (320°F)

Elektrische Spezifikationen und Anschlüsse

- Versorgungsspannung: 120V oder 240V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 750 W

Freigaben

- CE Übereinstimmung
- cETLus Übereinstimmung

Mechanische Spezifikationen

- Höhe: 691 mm (27.2") - Kopf in vertikaler Position
- Breite: 695 mm (27.4")
- Tiefe: 324 mm (12.8")
- Gewicht: 7,2 kg (15.9 lbs)
- IP-Schutzklasse: IP20

Rigging

- Befestigungspunkte: M12 Befestigung für Klemme oder Zapfen
- Betriebsbereit in jeder Position

Im Lieferumfang enthalten

- englische Betriebsanleitung
- Netzkabel

Zubehör

- Lampe HPL750 240V: 14080053
- Lampe HPL750 120V: 14080054
- Doughty Trigger Clamp: 17030386
- Sicherheitsdrahtseil 36 kg: 99011963
- Bodenaufsteller: 10980259
- Dreibein: 10980374
- Zapfen: 10980260
- 1fach Top Loader Case: 10120190
- 2fach Top Loader Case: 10120189

Rechtliches

- PATT 2013™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der ROBE lighting s. r. o.
- PATT 2013™ ist ein Patent der ROBE lighting s. r. o. und ist geschützt durch ein oder mehrere Patente oder laufende Patentverfahren