ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

FAZE 1050 FT™

Der vielfältige FAZE 1050 FT™ ist das Ergebnis einer Evolution zwischen einer Nebel- und einer Haze-Maschine. Der FAZE 1050 FT™ vereint die besten Eigenschaften beider Technologien ohne Kompromisse einzugehen.

Der FAZE stößt einen feinen, trockenen Haze aus, welcher die perfekte Grundlage für Beleuchtung bietet. Er ist mit einer Reihe von raffinierten Eigenschaften ausgestattet, wie beispielsweise dem Präzisions-PCB-Design, der Heizeinheit im Aluminiumgehäuse, einer leisen Hochleistungspumpe und steuerbarem Doppelgebläse. Die präzise Gebläsesteuerung ist durch die DMX Steuerung auf drei verschiedenen Stufen möglich. Diese DMX Verbindung erfolgt entweder über einen 3-Pol oder einen 5-Pol Verbinder. Geräuschlosigkeit ist in manchen Installationen einfach essentiell - daher ist der FAZE 1050 FT™ mit der leisenten Pumpe ausgestattet, welche eine ebenfalls leise, virtuelle Steuerung nutzt. Perfekt für geräuschempfindliche Veranstaltungen. Der feine, optimal zerstäubte Haze mit minimierten Rückständen, wirkt sich kaum auf sensible Lichttechnik aus. Der FAZE 1050 FT™ ist die erste Wahl bei Fachleuten für Bühnen- und Studioanwendungen.

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

Technische Spezifikation

Beschreibung

- Netzstrom: AC 230 V/AC 240 V, 50Hz oder optional AC 100 V/AC 120 V, 60 Hz
- Heizeinheit: 1000 W
- Leistung: 99 Kubikmeter/min (3500 cu.ft./min)
- Flüssigkeitsverbrauch: 45 l/min. (bei 100% Output), 120 l/min. (bei 30% Output)
- Erstes Aufheizen: 10 min
- Behälterkapazität: 2,4 Liter
- Anzeige bei niedrigem Flüssigkeitsstand: blaue LED
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Timer Control Modul
- Gewicht: 18,0 kg (39.7 lbs)
- Maße (in mm): L 635 x B 275 x H 281
- Flüssigkeit: Standard Nebel / Performance Nebel / Premium Nebel
- Anzahl genutzter DMX Kanäle: 2 Kanäle (einen für Nebeloutput; einen für die Stärke des Luftdrucks)

Freigaben

- CE